东营神驰仓储有限公司自行监测方案
一、企业基本情况
1.法定代表人李志东
2.曾用名
3.组织机构代码 91370500MA3CAJKN5L
4.社会信用代码 91370500MA3CAJKN5L
5.方案审核地址山东省省（自治区、直辖市）东营市地区（市、州、盟）
东营港经济开发区县（区、市、旗）
6.企业详细地址山东省省（自治区、直辖市）东营市地区（市、州、盟）
东营港经济开发区县（区、市、旗）乡（镇）
山东省东营市东营港经济开发区东港路以东、海滨路以北街（村）、门牌号
7.企业地理位置中心经度/中心纬度 118,54,54.00/38,6,14.40
8.联系方式电话号码：05468871800 联系人：李忠强手机号码：15066094829 传真号码：邮政编码：257000
9.登记注册类型
10.企业规模中二型
11.企业类别工业企业
12.行业类别行业名称：油气仓储行业代码： 5941
13.建成投产时间 2020-06
14.所在流域流域名称：渤海流域代码： 1
15.所在海域海域名称：海域代码：

二、监测方案废气监测方案
排放设备设备类型编号监测点监测指标排放限值标准名称监
测
方
式
监测频次监测方法主要仪器
仓库式贮
存设施
燃烧 MF0115 危废暂存
间气体净
化设施
挥发性有
机物
上限:60mg/Nm3 排污许可证手
工
1 次/1 月《固定污
染源废气
总烃、甲烷
和非甲烷
总烃的测
定气相色
谱法》（HJ 38-2017）
内浮顶罐燃烧 MF0133 102/103 单元排气
筒
挥发性有
机物
上
限:25000mg/Nm3 排污许可证手
工
1 次/1 月《固定污
染源废气
总烃、甲烷
和非甲烷
总烃的测
定气相色
谱法》（HJ 38-2017）
内浮顶罐燃烧 MF0134 105 单元
排气筒
挥发性有
机物
上
限:25000mg/Nm3 排污许可证手
工
1 次/1 月《固定污
染源废气
总烃、甲烷
和非甲烷
总烃的测

排放设备设备类型编号监测点监测指标排放限值标准名称监
测
方
式
监测频次监测方法主要仪器
定气相色
谱法》（HJ 38-2017）
内浮顶罐燃烧 MF0136 106 单元
排气筒
挥发性有
机物
上
限:25000mg/Nm3 排污许可证手
工
1 次/1 月《固定污
染源废气
总烃、甲烷
和非甲烷
总烃的测
定气相色
谱法》（HJ 38-2017）
柴油装车
鹤位 1 燃烧 107 单元
排气筒
挥发性有
机物
上
限:25000mg/Nm3 排污许可证手
工
1 次/1 月《固定污
染源废气
总烃、甲烷
和非甲烷
总烃的测
定气相色
谱法》（HJ 38-2017）

废水监测方案
监测点位监测指标排放限值标准名称监测方式监测频次监测方法
雨水排放口石油类上
限:0.5mg/L 地表水环境质量标
准
手工 1 次/1 季
度
水质石油类和
动植物油类的测
定红外分光光
度法
（HJ637-2018）
雨水排放口氨氮
（NH3-N）
上
限:2.0mg/L 地表水环境质量标
准
手工 1 次/1 季
度
水质氨氮的测
定纳氏试剂分
光光度法 HJ 535-2009 雨水排放口化学需氧量上
限:40mg/L 地表水环境质量标
准
手工 1 次/1 季
度
水质化学需氧
量的测定重铬
酸盐法 HJ 828-2017 雨水排放口悬浮物上
限:30mg/L 流域水污染物综合
排放标准第 4 部
分：海河流域
手工 1 次/1 季
度
水质悬浮物的
测定重量法 GB
11901-1989 雨水排放口总氰化物上
限:0.5mg/L 流域水污染物综合
排放标准第 4 部
分：海河流域
手工 1 次/1 季
度
水质氰化物的
测定流动注射- 分光光度法
(HJ823-2017) 雨水排放口总有机碳上
限:20mg/L 石油炼制工业污染
物排放标准
手工 1 次/1 季
度
水质总有机碳
的测定燃烧氧化
-非分散红外吸
收法HJ501-2009 雨水排放口挥发酚上
限:0.1mg/L 地表水环境质量标
准
手工 1 次/1 季
度
水质挥发酚的
测定 4-氨基安
替比林分光光度
法 HJ 503-2009 雨水排放口 pH 值上限:9 无量
纲
地表水环境质量标
准
手工 1 次/1 季
度
水质 pH 值的测
定玻璃电极法
GB 6920-1986 含油污水排
放口
氨氮
（NH3-N）
上
限:45mg/L 排污许可证手工 1 次/1 季
度
水质氨氮的测
定纳氏试剂分
光光度法 HJ 535-2009 含油污水排
放口
总有机碳排污许可证手工 1 次/1 年水质总有机碳
的测定燃烧氧
化—非分散红外
吸收法
HJ501-2009 含油污水排
放口
石油类上
限:15mg/L 排污许可证手工 1 次/1 半
年
水质石油类和
动植物油类的测

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方式监测频次监测方法
定红外分光光
度法
（HJ637-2018）
含油污水排
放口
pH 值上限:9.5 无
量纲下
限:6.5 无量
纲
排污许可证手工 1 次/1 半
年
水质 pH 值的测
定玻璃电极法
GB 6920-1986 含油污水排
放口
挥发酚上限:1mg/L 排污许可证手工 1 次/1 年水质挥发酚的
测定 4-氨基安
替比林分光光度
法 HJ 503-2009 含油污水排
放口
总氰化物上
限:0.5mg/L 排污许可证手工 1 次/1 年水质氰化物的
测定容量法和
分光光度法（HJ 484—2009 ）
含油污水排
放口
悬浮物上
限:400mg/L 排污许可证手工 1 次/1 半
年
水质悬浮物的
测定重量法 GB
11901-1989 含油污水排
放口
化学需氧量上
限:500mg/L 排污许可证手工 1 次/1 季
度
水质化学需氧
量的测定重铬
酸盐法 HJ 828-2017

无组织监测方案
监测点位监测指标排放限值标准名称监测方式监测频次监测方法
厂界上风向氨上
限:4.0mg/m3 恶臭污染物排放标
准
手工 1 次/1 半
年
厂界上风向硫化氢上
限:0.06mg/m3 恶臭污染物排放标
准
手工 1 次/1 半
年
厂界上风向苯上
限:0.40mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界上风向甲苯上
限:2.4mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界上风向二甲苯（总
量）
上
限:1.2mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界上风向非甲烷总
烃
上
限:4.0mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
1 氨上
限:4.0mg/m3 恶臭污染物排放标
准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
1 硫化氢上
限:0.06mg/m3 恶臭污染物排放标
准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
1 苯上
限:0.40mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
1 甲苯上
限:2.4mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
1 二甲苯（总
量）
上
限:1.2mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
1 非甲烷总
烃
上
限:4.0mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
2 氨上
限:4.0mg/m3 恶臭污染物排放标
准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
2 硫化氢上
限:0.06mg/m3 恶臭污染物排放标
准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
2 苯上
限:0.40mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
2 甲苯上
限:2.4mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
2 二甲苯（总
量）
上
限:1.2mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
2 非甲烷总
烃
上
限:4.0mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
3 氨上
限:4.0mg/m3 恶臭污染物排放标
准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
3 硫化氢上
限:0.06mg/m3 恶臭污染物排放标
准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
3 苯上
限:0.40mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方式监测频次监测方法
厂界下风向
3 甲苯上
限:2.4mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
3 二甲苯（总
量）
上
限:1.2mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年
厂界下风向
3 非甲烷总
烃
上
限:4.0mg/m3 大气污染物综合排
放标准
手工 1 次/1 半
年

周边环境监测方案
监测点位监测指标排放限值标准名称监测方
式
监测频
次
监测方法
土壤石油烃
（C10-C40）
上限:4500mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤石油类上
限 :999999mg/KG 下限:0mg/KG 标准手工 1 次/1 年
土壤二苯并 (a,h) 蒽
上限:1.5mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤四氯化碳上限:2.8mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤砷上限:60mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤苯并(a)蒽上限:15mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤苯乙烯上限:1290mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤茚并[1，2，
3-cd]芘
上限:15mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 1,2-二氯苯上限:560mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤硝基苯上限:76mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤镉上限:65mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
手工 1 次/1 年

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方
式
监测频
次
监测方法
风险管控标准标
准(试行) 土壤汞上限:38mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤顺-1，2-二氯
乙烯
上限:596mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 1，2，3-三氯
丙烷
上限:0.5mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 ？ 上限:1293mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤氯苯上限:270mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤乙苯上限:28mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤氯仿上限:0.9mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 1，1-二氯乙
烯
上限:66mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤苯并(k)荧蒽上限:151mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 2-氯酚上限:2256mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤邻二甲苯上限:640mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
手工 1 次/1 年

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方
式
监测频
次
监测方法
风险管控标准标
准(试行) 土壤苯并(b)荧蒽上限:15mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤氯乙烯上限:0.43mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤萘上限:70mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤铅上限:800mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤三氯乙烯上限:2.8mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤间二甲苯+对
二甲苯
上限:570mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤苯并(a)芘上限:1.5mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤镍上限:900mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 1，1，2-三氯
乙烷
上限:2.8mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 1，2-二氯乙
烷
上限:5mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤二氯甲烷上限:616mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
手工 1 次/1 年

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方
式
监测频
次
监测方法
风险管控标准标
准(试行) 土壤苯上限:4mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 1，4-二氯苯上限:20mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤甲苯上限:1200mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤苯胺上限:260mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤铬（六价）上限:5.7mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤氯甲烷上限:37mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 1，2-二氯丙
烷
上限:5mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤四氯乙烯上限:53mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 1，1，1-三氯
乙烷
上限:840mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤反-1，2-二氯
乙烯
上限:54mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 1，1，1，2- 四氯乙烷
上限:10mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
手工 1 次/1 年

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方
式
监测频
次
监测方法
风险管控标准标
准(试行) 土壤 1，1，2，2- 四氯乙烷
上限:6.8mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤 1，1-二氯乙
烷
上限:9mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
土壤铜上限:18000mg/KG 土壤环境质量建
设用地土壤污染
风险管控标准标
准(试行) 手工 1 次/1 年
1#地下水肉眼可见物上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水石油类上限:999999mg/L 下限:0mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水甲基叔丁基
醚
上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水乙苯上限:300ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水嗅和味上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水石油烃
（C10-C40）
上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水二甲苯（总
量）
上限:500ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水镍上限:0.02mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水总硬度上限:450mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水锰上限:0.10mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水亚硝酸盐上限:1.00mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水碘化物上限:0.08mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水汞上限:0.001mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水硒上限:0.01mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水镉上限:0.005mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方
式
监测频
次
监测方法
1#地下水三氯甲烷上限:60ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水溶解性总固
体
上限:1000mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水氨氮上限:0.5mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水钠上限:200mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水菌落总数上限:100CFU/mL 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水硝酸盐（以 N 计）
上限:20.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水氟化物上限:1.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水四氯化碳上限:2.0ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水 pH 值上限:8.5 无量纲下
限:6.5 无量纲
地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水铜上限:1.00mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水锌上限:1.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水挥发性酚类
（以苯酚计）
上限:0.002mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水总大肠菌群上
限:3.0MPN/100mL 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水砷上限:0.01mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水铅上限:0.01mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水浑浊度上限:3NTU 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水氰化物上限:0.05mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水苯上限:10.0ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水总β放射性上限:1.0Bq/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水氯化物上限:250mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水甲苯上限:700ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水色度上限:15 度地下水质量标准手工 1 次/1 半
年

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方
式
监测频
次
监测方法
1#地下水硫酸盐上限:250mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水硫化物上限:0.02mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水耗氧量（COD 法，以 O2 计）
上限:3.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水铁上限:0.3mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水阴离子表面
活性剂
上限:0.3mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水铬（六价）上限:0.05mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水铝上限:0.20mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
1#地下水总α放射性上限:0.5Bq/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水肉眼可见物上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水二甲苯（总
量）
上限:500ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水石油类上限:999999mg/L 下限:0mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水石油烃
（C10-C40）
上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水甲基叔丁基
醚
上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水嗅和味上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水镍上限:0.02mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水乙苯上限:300ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水总硬度上限:450mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水锰上限:0.10mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水亚硝酸盐上限:1.00mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水碘化物上限:0.08mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水汞上限:0.001mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水硒上限:0.01mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方
式
监测频
次
监测方法
2#地下水镉上限:0.005mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水三氯甲烷上限:60ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水溶解性总固
体
上限:1000mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水氨氮上限:0.5mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水钠上限:200mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水菌落总数上限:100CFU/mL 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水硝酸盐（以 N 计）
上限:20.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水氟化物上限:1.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水四氯化碳上限:2.0ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水 pH 值上限:8.5 无量纲下
限:6.5 无量纲
地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水铜上限:1.00mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水锌上限:1.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水挥发性酚类
（以苯酚计）
上限:0.002mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水总大肠菌群上
限:3.0MPN/100mL 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水砷上限:0.01mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水铅上限:0.01mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水浑浊度上限:3NTU 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水氰化物上限:0.05mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水苯上限:10.0ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水总β放射性上限:1.0Bq/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水氯化物上限:250mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水甲苯上限:700ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方
式
监测频
次
监测方法
2#地下水色度上限:15 度地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水硫酸盐上限:250mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水硫化物上限:0.02mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水耗氧量（COD 法，以 O2 计）
上限:3.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水铁上限:0.3mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水阴离子表面
活性剂
上限:0.3mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水铬（六价）上限:0.05mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水铝上限:0.20mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
2#地下水总α放射性上限:0.5Bq/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水石油类上限:999999mg/L 下限:0mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水镍上限:0.02mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水甲基叔丁基
醚
上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水肉眼可见物上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水乙苯上限:300ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水二甲苯（总
量）
上限:500ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水嗅和味上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水石油烃
（C10-C40）
上限:999999mg/L 标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水总硬度上限:450mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水锰上限:0.10mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水亚硝酸盐上限:1.00mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水碘化物上限:0.08mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水汞上限:0.001mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方
式
监测频
次
监测方法
3#地下水硒上限:0.01mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水镉上限:0.005mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水三氯甲烷上限:60ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水溶解性总固
体
上限:1000mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水氨氮上限:0.5mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水钠上限:200mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水菌落总数上限:100CFU/mL 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水硝酸盐（以 N 计）
上限:20.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水氟化物上限:1.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水四氯化碳上限:2.0ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水 pH 值上限:8.5 无量纲下
限:6.5 无量纲
地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水铜上限:1.00mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水锌上限:1.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水挥发性酚类
（以苯酚计）
上限:0.002mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水总大肠菌群上
限:3.0MPN/100mL 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水砷上限:0.01mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水铅上限:0.01mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水浑浊度上限:3NTU 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水氰化物上限:0.05mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水苯上限:10.0ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水总β放射性上限:1.0Bq/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水氯化物上限:250mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年

监测点位监测指标排放限值标准名称监测方
式
监测频
次
监测方法
3#地下水甲苯上限:700ug/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水色度上限:15 度地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水硫酸盐上限:250mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水硫化物上限:0.02mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水耗氧量（COD 法，以 O2 计）
上限:3.0mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水铁上限:0.3mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水阴离子表面
活性剂
上限:0.3mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水铬（六价）上限:0.05mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水铝上限:0.20mg/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年
3#地下水总α放射性上限:0.5Bq/L 地下水质量标准手工 1 次/1 半
年

厂界噪声监测方案
监测点位监测指标排放限值标准名称监测方式监测频次监测方法
东厂界工业企业
厂界环境
噪声
上
限:65;55dB 工业企业厂界环境
噪声排放标准
手工 1 次 /1 季
度
西厂界工业企业
厂界环境
噪声
上
限:65;55dB 工业企业厂界环境
噪声排放标准
手工 1 次 /1 季
度
南厂界工业企业
厂界环境
噪声
上
限:65;55dB 工业企业厂界环境
噪声排放标准
手工 1 次 /1 季 ≖⊁䑋度
,ä  �  厂界环境
噪声
ᴉ
eO oÍ oÉ oÈ oÎ oÈ oÈ o÷ ,ä  �  "• DK B® '‚
噪声排放标
ˆ�Bˆ��RR¡�!8�B€�%�$!@�RR¡� *Ñäà*Óp€*ÑóÐ*Ô•*Òá�*Ó¢ *
ㅊⳤ 濄㨠 oÂ oÄ⩢

三、企业在线监测设备信息自动监测设备
监测设备名称型号生产厂家手工监测设备
监测设备名称型号生产厂家四、企业治理设施废气治理设施
设施名称所在排放设备设施类别处理工艺处理效率
活性炭吸附仓库式贮存设施活性炭吸附 null% 油气回收柴油装车鹤位 1 冷凝+吸附 null% 废水治理设施
设施名称处理方法处理能力处理工艺投资总额